



Schlauchaufroller mit Rücklaufbremse in Industriequalität



Die Werksseitig **integrierte Rücklaufbremse** verhindert den bekannten „Peitscheneffekt“ beim Aufrollen des Schlauches.



Dies bedeutet wesentlich **mehr Sicherheit** am Arbeitsplatz!

Anschluss : drehbar (AG mit Knickschutzfeder)
Gehäuse : hochwertiger ABS-Kunststoff, Schlagfest
Schlauch : hochwertiger, leichter PU-Schlauch, blau
Schlauchanschluss : drehbar 360°
Wandhalterung : schwenkbar, auch feststehend montierbar
Medium Druckluft : max. 20 bar Betriebsdruck
Medium Wasser : max. 40°C
Zuluftschlauch : 1,50 mtr. lang

Arretierung abstellbar!

Artikel-Nr.	Länge	Schlauchdimension	Inlet	Outlet
42848/12/C1/GeZet	14 m	8 x 12,0 mm	M 3/8" G	M 1/4" G
Kurzfristig lieferbar				

Das Federpaket wurde mit über 25.000 Zyklen (vollständiges Ein- und Ausrollen!) getestet. Hergestellt wird die Feder von einer deutschen Firma hergestellt, die Produktion des Aufrollers erfolgt in Italien mit modernsten Produktionsmitteln in einer der modernsten Fabriken in der Branche.